



MUURVERF

POUR UN MUR MAT ET ÉLÉGANT

PEINTURE MURALE TRÈS COUVRANTE POUR L'INTÉRIEUR

La peinture MUURVERF de Muurverf Fabriek est une peinture murale à base d'eau pour les murs et les plafonds intérieurs. Une peinture murale très couvrante idéale pour des murs ou des plafonds mats et élégants.

APPLICATION

La peinture MUURVERF est très facile à appliquer, elle éclabousse à peine et couvre souvent en une seule couche.

Peut être utilisée sur : nouveaux enduits, béton, béton cellulaire, plaques de plâtre, briques et surfaces déjà peintes avec une peinture murale-plafond.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Très bonne couverture. Couvre dans de nombreux cas en une seule couche.
- Résultat final sans traces. Peu de risques de traces dans la peinture.
- Sèche rapidement. La pièce peut être réutilisée rapidement.
- Inodore. Pas d'odeur désagréable après la peinture.

DONNÉES D'APPLICATION

GÉNÉRALITÉS

Les caractéristiques du produit sont basées sur la peinture MUURVERF blanche. La couleur, l'épaisseur de la couche appliquée et les conditions peuvent modifier les propriétés.

Veillez tenir compte des conditions suivantes pour un bon séchage du produit :

- Bien mélanger avant utilisation.
- Une humidité relative maximale de 85 %.
- Une température ambiante et de surface entre 10°C et 25°C.
- La température de la surface doit être au moins de 3°C supérieure au point de rosée.
- Assurez une ventilation adéquate.

PINCEAU

Appliquez la peinture MUURVERF avec un pinceau adapté à la peinture à base d'eau.

ROULEAU

Appliquez la peinture MUURVERF avec un rouleau adapté. Tenez compte de la surface et du résultat final souhaité.

Surface lisse : Hauteur de poil de 8 mm

Surface rugueuse : Hauteur de poil de 14-18 mm

PISTOLET À PEINTURE

Diamètre de l'orifice : 0,017 pouce – 0,019 pouce

Angle de pulvérisation : 40, 50 of 60 degrés

Pression de pulvérisation : Haute pression : 160-220 bar

DILUTION ET NETTOYAGE

La peinture MUURVERF est prête à l'emploi pour l'application avec un pinceau et un rouleau. La peinture MUURVERF peut-elle être appliquée avec un pistolet à peinture ? Cela fonctionne très bien sans dilution. Si la pulvérisation n'est pas satisfaisante, diluez la peinture MUURVERF jusqu'à





MUURVERF

POUR UN MUR MAT ET ÉLÉGANT

maximum 5 %. Consultez les CONSEILS pour plus d'informations. Nettoyez immédiatement le matériel utilisé avec de l'eau courante propre.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LIANT	Dispersion copolymère vinylique.
FINITION	Mat.
COUVRANCE	Très bonne.
RENDEMENT	Pinceau & rouleau : 8-10 m ² /litre. Pistolet à peinture : 5-6 m ² /litre.
SÉCHAGE (à 20°C)	Sec hors poussière : Après environ: 1 heure. Recouvrable : Après environ: 6 heures.
RECOUVREMENT	Recouvrable avec toutes les peintures murales à base d'eau.

DONNÉES DU PRODUIT

COULEUR	Blanc-RAL 9001 -RAL 9003 -RAL 9010 -RAL 9016.
CONDITIONNEMENT	10 litres.
STOCKAGE	Conservez la peinture MUURVERF dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.
CONSERVATION	Environ 18 mois dans un emballage non ouvert.

PRÉTRAITEMENT ET FINITION

GÉNÉRAL

- Les surfaces doivent être colmatées, résistantes et complètement durcies.
- La peinture MUURVERF n'adhère pas sur une surface humide. La surface doit donc être sèche.
- Pourcentage d'humidité maximum : surfaces en plâtre : 1 %, surfaces pierreuses : 4 %.
- Réparez les surfaces si nécessaire avec un produit de réparation adapté.
- Fermez les joints avec du mastic acrylique.
- Par sécurité, vérifiez toujours la résistance de la surface en effectuant un test d'adhérence.
- Consultez les CONSEILS pour des astuces et des informations pratiques.





MUURVERF

POUR UN MUR MAT ET ÉLÉGANT

SURFACE	PRÉPARATION	PRÉTRAITEMENT	FINITION
ENDUIT - BÉTON - BÉTON CELLULAIRE - BRIQUE - PLAQUES DE PLÂTRE			
Poudrage fort	Enlevez toutes les parties lâches et poudreuses à l'aide d'un balai brosse. Essayez autant que possible de dépoussiérer la surface. Éliminez toutes les saletés éventuelles.	Traitez la surface avec PRIMER.	Selon la surface et la couleur, terminez le travail avec 1 ou 2 couches de MUURVERF.
Poudrage léger			
Très absorbant			
Absorbant	Éliminez toutes les saletés éventuelles.		
Non poudrage et/ou non absorbant			
Surfaces peintes	Éliminez toutes les saletés éventuelles.	Préparez la surface avec PRIMER, MUURVERF ou MUURVERF CLEAN.	

SANTÉ – ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ


- RECYCLAGE** Le seau est fabriqué à 100 % à partir de plastique recyclé.
- ÉNERGIE VERTE** La peinture MUURVERF est produite avec 100 % d'énergie verte.
- VALEUR LIMITE UE** Ce produit satisfait à la valeur limite UE maximale de (A/a) : 30 g/l COV (2010).

- BREEAM** Conforme à la norme BREEAM HEA 9. Ce produit répond à la norme d'émission de Phase II (g/l(*)) pour les solvants organiques décrite dans la Directive n°2004/42/CE, annexe 2-A.



- INDOOR AIR GOLD** Ce produit possède le certificat Indoor Air Comfort Gold. Cela garantit le maintien d'une qualité d'air optimale à l'intérieur.

- ÉMISSION** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque d'intoxication par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



- SÉCURITÉ** Les principales informations de sécurité sont indiquées sur l'étiquette. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.demuurverffabriek.nl.





MUURVERF

POUR UN MUR MAT ET ÉLÉGANT

UTILISATION

Travaillez toujours en toute sécurité. Utilisez des équipements de protection individuelle. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations. Il est dommage de gaspiller de la peinture. Essayez d'estimer au mieux la quantité de peinture nécessaire. Nettoyez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Essayez d'économiser l'eau autant que possible. Ne jetez jamais l'eau dans les toilettes ou dans l'évier. Évacuez les eaux usées conformément à la législation nationale. Ne jetez jamais les anciens emballages avec les ordures ménagères. Suivez les règles de tri conformément à la législation nationale.

