



MUURVERF CLEAN

VOOR EEN MATTE EN AFWASBARE MUUR

ZEER GOED REINIGBARE MUURVERF VOOR BINNEN

De Muurverffabriek MUURVERF CLEAN is een watergedragen muurverf voor muren en plafonds binnen. Een muurverf die heel goed te reinigen is. Hierdoor perfect inzetbaar op ondergronden die wat meer te voorduren hebben zoals keukens, trapopgangen of kinderkamers.

TOEPASSING

MUURVERF CLEAN is zeer gemakkelijk aan te brengen - spat nauwelijks en dekt in veel gevallen in 1 keer.

Te gebruiken op: nieuw pleisterwerk, beton, gasbeton, gipsplaten, baksteen en ondergronden die al geschilderd zijn met een muur-plafondverf.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk schoon te maken. Geen glimmende vlekken na de reiniging.
- Zeer fijne verwerking. Is heel gemakkelijk aan te brengen.
- Droogt snel. De ruimte kan weer snel in gebruik genomen worden.
- Geurarm. Geen stinkende omgeving na het schilderen.

VERWERKINGSGEGEVENS

ALGEMEEN

De eigenschappen van het product zijn op basis van MUURVERF CLEAN wit. De kleur, aangebrachte laagdikte en omstandigheden kunnen de eigenschappen veranderen. Houd rekening met de volgende voorwaarden voor een goede droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik.
- Een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Een ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

KWAST

Breng MUURVERF CLEAN aan met een kwast welke geschikt is voor watergedragen verven.

ROLLER

Breng MUURVERF CLEAN aan met een geschikte roller. Denk hierbij aan de ondergrond en gewenst eindresultaat.

Glade ondergrond: Poolhoogte - 8mm
Grove ondergrond: Poolhoogte - 14-18 mm

VERFSPUIT

Spuitopening: 0,017 inch - 0,019 inch
Spuithoek: 40, 50 of 60 graden
Spuitdruk: Lage druk (LP FF of HEA spuittip): 80-140 bar

VERDUNNING & REINIGING

MUURVERF CLEAN is voor het aanbrengen met een kwast en rol gebruikslaar. Wordt MUURVERF aangebracht met de verfspuit? Dat kan heel goed zonder te verdunnen. Is het spuitbeeld niet naar wens - verdun MUURVERF tot maximaal 10%. Check de TIPS & TRICKS voor meer informatie. Reinig gebruikt materiaal direct na gebruik met schoon leidingwater.





MUURVERF CLEAN

VOOR EEN MATTE EN AFWASBARE MUUR

PRODUCTGEGEVENS

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| BINDMIDDEL | Acrylaatdispersie. | |
| GLANSGRAAD | Mat. | |
| SCHROBKLASSE | Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300. | |
| DEKKRACHT | Zeer goed. | |
| RENDEMENT | Kwast & Rol | 8-10 m ² /liter. |
| | Verfspuit | 5-6 m ² /liter. |
| DROGING (bij 20°C) | Stofdroog | Na ongeveer: 1 uur. |
| | Overschilderbaar | Na ongeveer: 12 uur. |
| OVERSCHILDEREN | Overschilderbaar met alle watergedragen muurverven. | |

ARTIKELGEGEVENS

| | |
|---------------------|---|
| KLEUR | Wit -RAL 9001 -RAL 9003 -RAL 9010 -RAL 9016. |
| VERPAKKING | 10 liter. |
| OPSLAG | Bewaar MUURVERF CLEAN op een koele, droge en vorstvrije plek. |
| HOUDBAARHEID | In een ongeopende verpakking ongeveer 18 maanden. |

VOORBEHANDELING & AFWERKING

ALGEMEEN

- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn.
- Op een natte ondergrond hecht MUURVERF CLEAN niet. De ondergrond moet dus droog zijn.
- Maximaal vochtpercentage: gips gebonden ondergronden: 1%, steenachtige ondergronden: 4%
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Dicht naden af met acrylaatkit.
- Test -voor de zekerheid - altijd de draagkracht van de ondergrond door middel van een hechtproef.
- Check de TIPS & TRICKS voor handige weetjes en praktische informatie.





MUURVERF CLEAN

VOOR EEN MATTE EN AFWASBARE MUUR

| ONDERGROND | VOORBEREIDING | VOORBEHANDELING | AFWERKING |
|--|---|---|--|
| PLEISTERWERK – BETON – GASBETON – BAKSTEEN - GIPSPLATEN | | | |
| Sterk poederend | Verwijder alle loszittende, poederende delen met behulp van een stoffer. Probeer zoveel als mogelijk de ondergrond stofvrij te maken. Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen. | Behandel de ondergrond voor met PRIMER. | Werk, afhankelijk van de ondergrond en kleur, het geheel af met 1 of 2 lagen MUURVERF CLEAN. |
| Licht poederend | | | |
| Sterk zuigend | | | |
| Licht zuigend | Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen. | | |
| Niet poederend en/of zuigend | | | |
| Geschilderde ondergronden | Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen. | Behandel de ondergrond voor met PRIMER, MUURVERF of MUURVERF CLEAN. | |

GEZONDHEID – MILIEU & VEILIGHEID

- RECYCLING** De emmer is voor 100% gemaakt van gerecycled plastic.
- GROENE ENERGIE** MUURVERF CLEAN is geproduceerd met 100% groene energie.
- EU-GRENSSWAARDE** Dit product voldoet aan de maximale EU-grenswaarde van A/a: 30 g/l VOS (2010).
- BREEAM** Voldoet aan BREEAM HEA 9. Valt binnen de emissienorm Fase II (g/l(*)) voor organische oplosmiddelen welke beschreven staan in het Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, bijlage 2-A.
- VEILIGHEID** De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op www.demuurverffabrik.nl
- GEBRUIK** Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Het is zonde om verf weg te gooien. Probeer zo goed als mogelijk in te schatten hoeveel verf er nodig is. Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Spoel het water nooit door het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving. Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.

