



# MUURVERF

**VOOR EEN MATTE EN STRAKKE MUUR****ZEER GOED DEKKENDE MUURVERF VOOR BINNEN**

De Muurverffabriek MUURVERF is een watergedragen muurverf voor muren en plafonds binnen. Een ideale -zeer goed dekkende - muurverf voor een matte en strakke muur of plafond.

**TOEPASSING**

MUURVERF is zeer gemakkelijk aan te brengen, spat nauwelijks en dekt in veel gevallen in 1 keer.  
Te gebruiken op: nieuw pleisterwerk, beton, gasbeton, gipsplaten, baksteen en ondergronden die al geschilderd zijn met een muur-plafondverf.

**BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN**

- Zeer goed dekking. Dekkt in veel gevallen in 1 keer.
- Streeploos eindresultaat. Weinig kans op strepen in het schilderwerk.
- Droogt snel. De ruimte kan weer snel in gebruik genomen worden.
- Geurarm. Geen stinkende omgeving na het schilderen.

**VERWERKINGSGEGEVENS****ALGEMEEN**

De eigenschappen van het product zijn op basis van MUURVERF wit. De kleur, aangebrachte laagdikte en omstandigheden kunnen de eigenschappen veranderen.

Houd rekening met de volgende voorwaarden voor een goede droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik.
- Een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Een ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

**KWAST**

Breng MUURVERF aan met een kwast welke geschikt is voor watergedragen verven.

**ROLLER**

Breng MUURVERF aan met een geschikte roller. Denk hierbij aan de ondergrond en gewenst eindresultaat.

Glade ondergrond: Poolhoogte - 8mm  
Grove ondergrond: Poolhoogte - 14-18 mm

**VERFSPUIT**

Spuitopening: 0,017 inch – 0,019 inch  
Spuithoek: 40, 50 of 60 graden  
Spuitdruk: Hoge druk: 160-220 bar

**VERDUNNING & REINIGING**

MUURVERF is voor het aanbrengen met een kwast en rol gebruiksklaar. Wordt MUURVERF aangebracht met de verfspuit? Dat kan heel goed zonder te verdunnen. Is het spuitbeeld niet naar wens -verdun MUURVERF tot maximaal 5%. Check de TIPS & TRICKS voor meer informatie. Reinig gebruikt materiaal direct na gebruik met schoon leidingwater.





# MUURVERF

**VOOR EEN MATTE EN STRAKKE MUUR**

## PRODUCTGEGEVENS

<b>BINDMIDDEL</b>	Vinylcopolymeerdispersie.		
<b>GLANSGRAAD</b>	Mat.		
<b>DEKKRACHT</b>	Zeer goed.		
<b>RENDEMENT</b>	Kwast & Rol	8-10 m <sup>2</sup> /liter.	
	Verfspuit	5-6 m <sup>2</sup> /liter.	
<b>DROGING</b> (bij 20°C)	Stofdroog	Na ongeveer: 1 uur.	
	Overschilderbaar	Na ongeveer: 6 uur.	
<b>OVERSCHILDEREN</b>	Overschilderbaar met alle watergedragen muurverven.		

## ARTIKELGEGEVENS

<b>KLEUR</b>	Wit -RAL 9001 -RAL 9003 -RAL 9010 -RAL 9016.
<b>VERPAKKING</b>	10 liter.
<b>OPSLAG</b>	Bewaar MUURVERF op een koele, droge en vorstvrije plek.
<b>HOUDBAARHEID</b>	In een ongeopende verpakking ongeveer 18 maanden.

## VOORBEHANDELING & AFWERKING

### ALGEMEEN

- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn.
- Op een natte ondergrond hecht MUURVERF niet. De ondergrond moet dus droog zijn.
- Maximaal vochtpercentage: gips gebonden ondergronden: 1%, steenachtige ondergronden: 4%
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Dicht naden af met acrylaatkit.
- Test -voor de zekerheid -altijd de draagkracht van de ondergrond door middel van een hechtproef.
- Check de TIPS & TRICKS voor handige weetjes en praktische informatie.





# MUURVERF

VOOR EEN MATTE EN STRAKKE MUUR

ONDERGROND	VOORBEREIDING	VOORBEHANDELING	AFWERKING
Sterk poederend	Verwijder alle loszittende, poederende delen met behulp van een stoffer. Probeer zoveel als mogelijk de ondergrond stofvrij te maken. Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met PRIMER.	Werk, afhankelijk van de ondergrond en kleur, het geheel af met 1 of 2 lagen MUURVERF.
Licht poederend			
Sterk zuigend			
Licht zuigend	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met PRIMER, MUURVERF of MUURVERF CLEAN.	
Niet poederend en/of zuigend			
Geschilderde ondergronden	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.		

## GEZONDHEID – MILIEU & VEILIGHEID

**RECYCLING** De emmer is voor 100% gemaakt van gerecycled plastic.

**GROENE ENERGIE** MUURVERF is geproduceerd met 100% groene energie.


**EU-GRENSWAARDE** Dit product voldoet aan de maximale EU-grenswaarde van A/a: 30 g/l VOS (2010).

**BREEAM** Voldoet aan BREEAM HEA 9. Valt binnen de emissienorm Fase II (g/l(\*)) voor organische oplosmiddelen welke beschreven staan in het Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, bijlage 2-A.



**INDOOR AIR GOLD** Dit product beschikt over het Indoor Air Comfort Gold Certificaat. Hierdoor blijft een optimale luchtkwaliteit binnen gehandhaafd.

**EMMISSIE** Informatie over het niveau van uitstoot van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico vormen voor vergiftiging door inademing, op een classificatieschaal van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).



**VEILIGHEID** De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op [www.demuurverffabriek.nl](http://www.demuurverffabriek.nl)





# MUURVERF

VOOR EEN MATTE EN STRAKKE MUUR

## GEBRUIK

Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Het is zonde om verf weg te gooien. Probeer zo goed als mogelijk in te schatten hoeveel verf er nodig is. Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Spoel het water nooit door het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving. Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.

