



FIXEER

LA BASE POUR UNE SURFACE STABLE

APPRÊT IMPRÉGNANT ET FIXATEUR DE TRÈS BONNE QUALITÉ POUR L'INTÉRIEUR

Le fixateur FIXEER de la marque De Muurverffabriek est un agent de fixation et d'imprégnation à base d'eau pour les plafonds et murs intérieurs. Il constitue une base idéale pour les surfaces poudreuses ou très absorbantes.

APPLICATION

Le fixateur FIXEER fixe les particules de poudre dans la surface. Il réduit également considérablement l'absorption de la surface. Peut être utilisée sur : nouveaux enduits, béton, béton cellulaire, plaques de plâtre, briques.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Assure une bonne adhérence sur les surfaces poudreuses.
- Assure une bonne adhérence sur les surfaces très absorbantes.
- Sèche rapidement, ce qui permet d'appliquer la couche suivante sans trop attendre.
- Inodore. Ne laisse pas de mauvaises odeurs après la peinture.

DONNÉES D'APPLICATION

GÉNÉRALITÉS

L'épaisseur de la couche appliquée et les conditions peuvent affecter les caractéristiques du produit.

Veuillez tenir compte des conditions suivantes pour un bon séchage du produit :

- Bien mélanger avant utilisation.
- Une humidité relative maximale de 85%.
- Une température ambiante et de surface entre 10°C et 25°C.
- La température de la surface doit être au moins de 3°C supérieure au point de rosée.
- Assurez une ventilation adéquate.

PINCEAU

Appliquez le fixateur FIXEER à l'aide d'un pinceau adapté aux peintures à l'eau.

ROULEAU

Appliquez le fixateur FIXEER à l'aide d'un rouleau adapté. Tenez compte de la surface et du résultat final souhaité.

Surface lisse: Hauteur de poil de 8 mm

Surface ruqueuse: Hauteur de poil de 14-18 mm

DILUTION ET NETTOYAGE

La FIXEER est prête à l'emploi. Consultez les CONSEILS pour plus d'informations. Nettoyez immédiatement le matériel utilisé avec de l'eau courante propre.





FIXEER

LA BASE POUR UNE SURFACE STABLE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|-------------------------|---|
| LIANT | Dispersion acrylique. |
| RENDEMENT | Pinceau & rouleau 7-14 m ² /litre. |
| SÉCHAGE (à 20°C) | Recouvrable Après environ: 1 heure. |
| RECOUVREMENT | Recouvrable avec toutes les peintures murales à base d'eau. |

DONNÉES DU PRODUIT

| | |
|------------------------|--|
| COULEUR | Transparent |
| CONDITIONNEMENT | 1 litre. |
| STOCKAGE | Conservez la FIXEER dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. |
| CONSERVATION | Environ 18 mois dans un emballage non ouvert. |

PRÉTRAITEMENT ET FINITION

GÉNÉRAL

- Les surfaces doivent être colmatées, résistantes et complètement durcies.
- Réparez les surfaces si nécessaire avec un produit de réparation adapté.
- Par sécurité, vérifiez toujours la résistance de la surface en effectuant un test d'adhérence.
- Consultez les CONSEILS pour des astuces et des informations pratiques.





FIXEER

LA BASE POUR UNE SURFACE STABLE

| SURFACE | PRÉPARATION | PRÉTRAITEMENT | FINITION |
|---|---|---|--|
| ENDUIT - BÉTON - BÉTON CELLULAIRE - BRIQUE - PLAQUES DE PLÂTRE | | | |
| Poudrage fort | Enlevez toutes les parties lâches et poudreuses à l'aide d'un balai brosse. Essayez autant que possible de dépoussiérer la surface. Éliminez toutes les saletés éventuelles. Éliminez toutes les saletés éventuelles. | Traitez préalablement la surface avec le fixateur FIXEER. Appliquez le produit non dilué. | Selon la surface et la couleur, terminez le travail avec 1 ou 2 couches de MUURVERF ou MUURVERF CLEAN. |
| Poudrage léger | | | |
| Très absorbants | | | |
| Absorbant | Éliminez toutes les saletés éventuelles. | Traitez la surface avec PRIMER. | |
| Non poudrage et/ou non absorbant | | | |
| Surfaces peintes | Éliminez toutes les saletés éventuelles. | Préparez la surface avec PRIMER, MUURVERF ou s MUURVERF CLEAN. | |

SANTÉ – ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

- ÉNERGIE VERTE** La FIXEER est produite avec 100 % d'énergie verte.
- VALEUR LIMITE UE** Ce produit satisfait à la valeur limite UE maximale de (A/a) : 30 g/l COV (2010).
- BREEAM** Conforme à la norme BREEAM HEA 9. Ce produit répond à la norme d'émission de Phase II (g/l(*)) pour les solvants organiques décrite dans la Directive n°2004/42/CE, annexe 2-A.
- SÉCURITÉ** Les principales informations de sécurité sont indiquées sur l'étiquette. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.demuurverffabriek.nl.
- UTILISATION** Travaillez toujours en toute sécurité. Utilisez des équipements de protection individuelle. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations. Il est dommage de gaspiller de la peinture. Essayez d'estimer au mieux la quantité de peinture nécessaire. Nettoyez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Essayez d'économiser l'eau autant que possible. Ne jetez jamais l'eau dans les toilettes ou dans l'évier. Évacuez les eaux usées conformément à la législation nationale. Ne jetez jamais les anciens emballages avec les ordures ménagères. Suivez les règles de tri conformément à la législation nationale.

