



FIXEER

DE BASIS VOOR EEN STABIELE ONDERGROND

ZEER GOED IMPREGNERENDE EN FIXERENDE VOORSTRIJK VOOR BINNEN

De Muurverffabriek FIXEER is een watergedragen fixeer- en impregneermiddel voor muren en plafonds binnen. Een ideale basis wanneer de ondergrond poedert of sterk zuigt.

TOEPASSING

FIXEER zorgt ervoor dat de poederende deeltjes in de ondergrond worden vastgezet. Ook verminderd het sterk de zuiging van de ondergrond.

Te gebruiken op: nieuw pleisterwerk, beton, gasbeton, gipsplaten, baksteen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Zorgt voor een goede hechting op poederende ondergronden.
- Zorgt voor een goede hechting op sterk zuigende ondergronden.
- Droogt snel waardoor je de volgende laag binnen een korte tijd kan worden aangebracht.
- Geurarm. Geen stinkende omgeving na het schilderen.

VERWERKINGSGEGEVENS

ALGEMEEN

De aangebrachte laagdikte en omstandigheden kunnen de eigenschappen veranderen. Houd rekening met de volgende voorwaarden voor een goede droging van het product:

- Goed schudden voor gebruik.
- Een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Een ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

KWAST

Breng FIXEER aan met een kwast welke geschikt is voor watergedragen verven.

ROLLER

Breng FIXEER aan met een geschikte roller.

Gladde ondergrond: Poolhoogte - 8mm

Grove ondergrond: Poolhoogte - 14-18 mm

VERDUNNING & REINIGING

FIXEER is gebruiksklaar. Check de TIPS & TRICKS voor meer informatie.

Reinig gebruikt materiaal direct na gebruik met schoon leidingwater.





FIXEER

DE BASIS VOOR EEN STABIELE ONDERGROND

PRODUCTGEGEVENS

BINDMIDDEL	Acrylaatdispersie.	
RENDEMENT	Kwast & Rol	7-14 m ² /liter.
DROGING (bij 20°C)	Overschilderbaar	Na ongeveer: 1 uur.
OVERSCHILDEREN	Overschilderbaar met alle watergedragen muurverven.	

ARTIKELGEGEVENS

KLEUR	Transparant
VERPAKKING	1 liter
OPSLAG	Bewaar FIXEER op een koele, droge en vorstvrije plek.
HOUDBAARHEID	In een ongeopende verpakking ongeveer 18 maanden.

VOORBEHANDELING & AFWERKING

ALGEMEEN

- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn.
- Op een natte ondergrond hecht FIXEER niet. De ondergrond moet dus droog zijn.
- Maximaal vochtpercentage: gips gebonden ondergronden: 1%, steenachtige ondergronden: 4%
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Check de TIPS & TRICKS voor handige weetjes en praktische informatie.

ONDERGROND	VOORBEREIDING	VOORBEHANDELING	AFWERKING
PLEISTERWERK – BETON – GASBETON – BAKSTEEN - GIPSPLATEN			
Sterk poederend	Verwijder alle loszittende, poederende delen met behulp van een stoffer. Probeer zoveel als mogelijk de ondergrond stofvrij te maken. Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met FIXEER. Breng het product onverdund aan.	Werk het geheel af met MUURVERF of MUURVERF CLEAN.
Licht poederend			
Sterk zuigend			
Licht zuigend	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met PRIMER.	
Niet poederend en/of zuigend			
Geschilderde ondergronden	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met PRIMER, MUURVERF of MUURVERF CLEAN.	





FIXEER

DE BASIS VOOR EEN STABIELE ONDERGROND

GEZONDHEID – MILIEU & VEILIGHEID

- GROENE ENERGIE** FIXEER is geproduceerd met 100% groene energie.
- EU-GRENSWAARDE** Dit product voldoet aan de maximale EU-grenswaarde van A/h: 30 g/l VOS (2010).
- BREEAM** Voldoet aan BREEAM HEA 9. Valt binnen de emissienorm Fase II (g/l(*)) voor organische oplosmiddelen welke beschreven staan in het Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, bijlage 2-A.
- VEILIGHEID** De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op www.demuurverffabriek.nl
- GEBRUIK** Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Het is zonde om FIXEER weg te gooien. Probeer zo goed als mogelijk in te schatten hoeveel verf er nodig is. Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Spoel het water nooit door het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving. Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.

